

Codificatore a Getto d'Inchiostro

UX-D860W (Doppio Ugello)

HITACHI

Le stampanti a getto d'inchiostro continuo Hitachi della Serie UX rappresentano l'apice della innovazione di questa tecnologia di marcatura e codifica, tutto questo con la reputazione di Hitachi per l'affidabilità, l'efficienza e la facilità d'uso delle proprie macchine.

- Stampa ad alta velocità
- Display 10,4" touchscreen intuitivo
- Facilmente integrabile in rete
- Riduzione degli errori con il rilevamento RFID di inchiostri e solventi
- Sistema di circolazione affidabile
- Testina di stampa durevole e versatile



Semplice
Affidabile
Ecologico

- Fino a 8 righe di stampa
- Matrice di stampa a 64 punti
- Altezza massima 21mm
- Alta velocità

Soluzioni di codifica **Hitachi**

**Marking[®]
Products**
INK-JET & LABELING SYSTEMS

Specifiche Tecniche

UX-D860W (Doppio Ugello)

Modello	UX-D860W
Diametro ugello	65 µm
Max numero di linee di stampa	Fino a 8 linee
Max numero di caratteri in stampa	Fino a 1.000
Font	4 x 5
	5 x 5
	5 x 7(8), 9 x 7(8)
	7 x 10
	11 x 11
	10 x 12
	12 x 16
	18 x 24
	24 x 32
	30 x 40
	36 x 48
	48 x 64
Altezza carattere	2-21 mm
Schermo & dispositivo di input	Visualizzazione WYSIWYG; schermo TFT LCD (10.4" colori), retroilluminato; dispositivo di input: touch screen con segnalazione sonora della digitazione
Linguaggi 2 linguaggi selezionabili	Inglese, Cinese, Koreano, Thai, Vietnamita, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Svedese, Danese, Greco, Russo, Cecoslovacco, Polacco, Arabo, Serbo, Turco, Ungherese, Bulgaro, Catalano, Romeno, Finlandese, Norvegese, Sloveno.
Massimo rateo di stampa (caratteri /sec.)	Fino a 2.296 (font 5x5, spaziatura singola, 1 riga—JP-W89)
Caratteri standard	Alfanumerici (A – Z, a – z, 0 – 9), simboli (27), spazio: 90 totali
Caratteri utente	200 caratteri utente per ogni matrice di carattere (50 per 30x40, 36x48, 48x64)
Funzioni di stampa	Calendario, Contatore, composizione di, Passwords di sicurezza, ecc.
Codici a barre	Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code128/EAN-128, EAN-13 add-on, GS-1 DataBar
Codici 2D	Data Matrix (49 car.alfabetici, 98 car.numerici), QR code, Micro QR code
Capacità memoria messaggi	fino a 2.000 messaggi (in funzione del contenuto)
Segnali di Input	Rilevamento oggetto da stampare, Stop stampa, Impulsi encoder, Stampa reciproca, Controllo remoto (Run, Stop, High-voltage ON / OFF, Reset), (selezionabile NPN / PNP)
Segnali di Output	Stampa in corso o Stampa terminata, On-Line (selezionabile NPN/PNP), Stampa pronta, Anomalia, Allarme (solo NPN)
Interfaccia	RS-232C con baud rate selezionabile fino a 115,200 bps
Ethernet (comunicazione ModBus)	IEEE802.3 100BASE-T
Memoria esterna	USB per la memorizzazione dei dati utente
Cavo testina	Cavo ombelicale 4 mt. a montaggio lineare o ad angolo di 90°
Temperatura di esercizio	0 – 40 °C (inchiostro 1072K)
Umidità	30 – 90 % senza condensa
Alimentazione	AC 100 – 120 / 220 – 240 V ± 10 % 50 / 60 Hz 150 VA (AC Inlet)
Certificazioni	CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
Dimensioni (Largh. x Profondità x Altezza)	400 x 395 x 527 mm.
Grado di protezione	IP55
Peso	34 kg.

Dimensioni della console e della testina di stampa (mm.)



1. Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) non sarà responsabile per qualsiasi perdita di produzione, o di qualsiasi danno prodotto a causa di un guasto della stampante a getto d'inchiostro.

2. Hitachi migliora costantemente i propri prodotti. Pertanto, si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso

Distributore in ITALIA: **Marking Products srl**

Sede TORINO: V. Vittime delle Foibe 20/C, 10036 Settimo T.se (TO) - ☎ 011-8005570

Sede MODENA: V. Germania 25, 41122 Modena - ☎ 059-241081

Filiale Bergamo: V. XXV Aprile 148, 24044 Dalmine (BG) - ☎ 035-567522

Filiale Vicenza: V. Vanzo Vecchio 71/C, 36043 Camisano V.no (VI) - ☎ 0444-410973

Filiale Catania: V. F.lli Bandiera 77, 95030 Gravina di Catania (CT) - ☎ 339-3571529

Filiale Latina: V. Augusto 36, 04011 Aprilia (LT) - ☎ 348-2805092

www.marking.it
info@marking.it

