

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>PA5</b>
Area di stampa	107 x 500 mm
Risoluzione di stampa	300 dpi
Velocità di stampa	fino a: 250 mm/sec (LP) , 500 mm/sec (HP)
Dimensione etichette	min. 20x8 mm—max. 120x500 mm, passaggio 120 mm
Bobina nastro di stampa	Lunghezza 1.000 m
Bobina etichette	Diametro del nucleo 3", esterno 350 mm
Tipo supporto	Autoadesivo su carta siliconata
Etichetta	Carta o Plastica certificate per trasferimento termico
Dimensioni (senza applicatore)	678 x 496 x 337 mm
Ribbon saver	presente
Font	font Arial interne, font True Type di Windows, testi con caratteri alfanumerici modificabili in altezza, stampabili in Normale, Grassetto, Italico, Positivo e Negativo, con codifica Unicode UTF-8
Codici a barre	EAN-13, EAN-8, EAN-128,UPC-A, 2/5 INT. Code 39, Code 128 (A,C), ITF 14, PARAF, HIBC-43, Binary
Codici 2D	Datamatrix, PDF417, QRCode
Grafica	Formati grafici supportati: BMP, PNG, TIF, JPG, PCX
Unità di Controllo Elettronica	A microprocessore con software di gestione su Eprom
Connessioni	Seriale RS232, Ethernet 10/100, USB (Host), USB per adattatori e verificatori
SYNC-24	Segnali di sincronismo da/per PLC optoisolati (4Input+ 4Output)
Touch-screen	Display 5,7" LCD di tipo Touch-Screen per inserimento dati
Tensione di alimentazione	230Vca 50 Hz—115 Vca 60 Hz
Aria	Press. 6 atm, regolata, de-lubrificata e filtrata
Temperatura ambiente	Da 5°C a 40°C
Umidità	Da 10% a 80% senza condensa
	Accessori e Personalizzazioni (tutti i modelli): sono disponibili tamponi standard in diverse dimensioni e diversi sistemi di applicazione e diversi tipi di convertitori per connessioni RS232, RS422, Ethernet e Wireless